



BEKATHERM

Standard

A Bekatherm Standard hőszigetelő rendszer 3-5 mm beágyazási réteg vastagságú BK-StirolFix 1 ragasztóval egyesíti a minőséget a hatékonysággal és teljes mértékben megfelel a külső hőszigeteléssel szemben támasztott műszaki követelményeknek, előírásoknak.

Homlokzati polisztirol lemez - EPS



MUNKAFÁZIS:	RENDSZER ELEM:	ANYAGSZÜKSÉGLET:	SZÁRADÁS:	TULAJDONSÁGOK:
SZIGETELŐ LAP RAGASZTÁSA		Cca. 4,0 kg/m ²	1 Nap	Kiváló minőség és tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztő képesség
		2 lap/m ²		Egyszerű feldolgozás, optimális hővédelem, régi és új falazat esetén is alkalmazható
		Dübel: 4 db/m ² Síklemez: 6 db/m ²		További megerősítés, rozsdamentes
ÜVEGSZÖVETHÁLÓ BEÁGYAZÁSÁRA, GLETTTELÉSRE		1,1 m ²		Lúgállóság, magas ellenállás húzásra, szakításra, és nyújtásra, nincs korrózió veszély
		Cca. 4,0 kg/m ²	7 Nap	Kiváló minőség és tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztő képesség
ALAPOZÁS ÉS SZÍNEZÉS		0,25 kg/m ²	24 óra	Jobb tapadás érdekében kiegyenlítésre, víztaszításra
		1,5 mm dörzsölt/2,4 kg/m ² 1,5 mm kapart/2,7kg/m ² 2,0 mm dörzsölt/2,7kg/m ² 2,0 mm kapart/3,15 kg/m ²	Min.: 7 nap, Stabil időjárási körülmények esetén*	Kiváló vízlepergetés, nagy szilárdság, kiváló minőségű feldolgozás

* Stabil időjárási körülmények esetén: a hőmérséklet nem süllyed a határérték alá (+15 °C szilikát vakolat esetén, +5 °C egyéb kültéri vakolat esetén) valamint nincs magas páratartalom vagy tartós eső.



Alapozók:

- ** BK-Acryl - akril bázisú kültéri alapozó
- ** BK-Grund Universal - univerzális alapozó
- ** BK-MicroGrund Universal - univerzális alapozó mikroszálakkal.

Kültéri vakolatok:

- ** BK-Sil - szilikon dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-Plast - akril dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-Briv Special - nemes ásványi vakolat.