


BEKATHERM Prestige



Tartós és az időjárás viszontagságainak ellenálló **Bekatherm Prestige** hőszigetelő rendszer 3 -5 mm beágyazási réteg vastagságú BK-StirolFix Special ragasztóval kiváló hő- és hangszigetelést biztosít. Kőzetgyapot szigetelő lapokkal kombinálva megfelelő tűzállóságot és a nagyfokú páraáteresztést biztosít.

KŐZETGYAPOT szigetelés kifejezetten ajánlott a többemeletes épületek esetében, a harmadik emeletről felfelé, a fokozott tűzvédelem érdekében.



MUNKAFÁZIS:	RENDSZER ELEM:	ANYAGSZÜKSÉGLET:	SZÁRADÁS:	TULAJDONSÁGOK:
SZIGETELŐ LAP RAGASZTÁSA		Cca. 5,0-7,0 kg/m ²	1 Nap	Kiváló felhasználhatóság, jó tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztőképesség.
		2 lap/m ²		Egyszerű feldolgozás, optimális hővédelem, régi és új falazat esetén is alkalmazható.
		Dűbel: 4 db/m ² Síklemmez: 6 db/m ²		További megerősítés
ÜVEGSZÖVETHÁLÓ BEÁGYAZÁSÁRA, GLETTTELÉSRE		1,1 m ²		Lúgállóság Nagy ellenállás a húzásra, szakadásra és nyújtásra. Nincs lehetőség a puhulásra
		Cca. 5,0 - 6,0 kg/m ²	7 Nap	Kiváló felhasználhatóság, jó tapadás, univerzális alkalmazás, magas páraáteresztőképesség
ALAPOZÁS ÉS SZÍNEZÉS		0,25 kg/m ²	24 óra	Jobb tapadás érdekében
		1,5 mm dörzsölt/2,5 kg/m ² 1,5 mm kapart/2,7kg/m ² 2,0 mm dörzsölt/3,0kg/m ² 2,0 mm kapart/3,15 kg/m ²	Minimum 7 nap, stabil időjárási körülmények esetén*	Magas páraáteresztőképesség, kiváló vízlepergetés, kiváló feldolgozhatóság

* Stabil időjárási körülmények esetén: a hőmérséklet nem süllyed a határérték alá (+15°C szilikát vakolat esetén , +5°C egyéb kültéri vakolat esetén) valamint nincs magas páratartalom vagy tartós eső.



Alapozó fajták:

- ** BK-Grund Universal - univerzális alapozó
- ** BK-MicroGrund Universal - univerzális alapozó mikroszálakkal
- ** BK-Grund Silicat - szilikát alapozó.

Kültéri vakolat fajták:

- ** BK-Sil - szilikon dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-Sil Si&Si-szilikát-szilikon dekoratív vékonyvakolat
- ** BK-S Plast- szilikát vakolat.

