

Szilikon SPRAY

1 / 1 Oldal

Műszaki jellemzők:

Bázis	Szilikon olaj bázisú keverék
Konzisztencia (Állag)	Folyékony
Szín	átlátszó
Fajsúly	0,737 g/ml
Nyomóerő ellenállás	1400 kg/cm ²
Hőmérsékleti ellenállás	-40°C-tól +200°C-ig
Elektromos kisülés	14 kv/mm (20°C)
Elektromos ellenállás	4x10 ¹⁵ Ohm/cm
Oldhatóság a vízben	Nem oldható
VOC tartalom	90%

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termék:

A Szilikon Spray egy átlátszó fújható anyag, mely olajozza és ragadás mentesíti a felületeket, magas minőségű szilikon olaj bázisával.

Alkalmazások:

Felületek kenésére, nedvesség és szennyeződés elleni védelemhez. Műanyag, kaucsuk, fa és fém felületek tisztítására, védelmére.
Vízlepergető réteget képez, védi a gépkocsik elektromos vezetékeit.
Fényesíti a műanyag és gumi részeket.
Széles hőmérsékleti ellenállósággal rendelkezik (-40°C-tól +200°C-ig).
Ne használjuk fékdobokhoz, féktárcsákhoz!
A kezelt felületeket nem lehet festeni.

Jellemzői:

Olajozó hatású
Védi a felületeket
Ellenáll a rozsdának és a korróziónak
Vízlepergető
Elektromosságot szigeteli
Kül- és beltéri használhatóság
Minden irányban használható (360°)

Szín: átlátszó

Kiszereles: 400ml-es fém flakon

Eltarthatóság és tárolás:

3 évig bontatlan csomagolásban, egy hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Alapfelületek:

Típus: fémek és szintetikus anyagok.
Felületek állapota: tiszta, száraz, por és zsírmentes.

Felhasználás:

Ideális felhasználási hőmérséklet +5°C és +30°C között. Alaposan tisztítsuk meg a felületet, zsírtalanítsuk és szárítsuk meg. Alaposan rázzuk fel a flakont felhasználás előtt. Tartsuk a spray-t 20-25cm-es távolságra. Fújunk a flakontól egy vékony réteget egyenletesen. Tökéletes pontossághoz használjuk a szóró csövet.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos higiéniai előírások betartása.
Csak jól szellőző helyiségben használja.
Ha a szembe kerül, ki kell öblíteni bő vízzel és szappannal..

Csomagolás:

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.